




KIT



**READ FULLY BEFORE BEGINNING - IT'LL MAKE MORE SENSE!
VOR DEM ANFANG VOLLSTÄNDIG LESEN - ES WIRD MEHR SINN MACHEN!**




Seat fully slid back and fully angled back
Sitz vollständig zurückgeschoben und vollständig abgewinkelt



B R/H
Bolt R/H side arm 'B' to the Dog Guard frame using bolts 'C' - do not fully tighten.

Schrauben Sie beide Seitenarme "B" mit den Schrauben "C" am Hundegitter-Rahmen fest - ziehen Sie sie nicht fest an.



Insert the Dog guard into position behind the rear seats.
Mesh to the rear of the car
Setzen Sie den Hundegitter in Position hinter den Rücksitzen ein. Stahlgitter hinten am Auto



This is the required position for the Dog Guard
Dies ist die erforderliche Position für den Hundegitter



**Audi Q5
(2008-2017)
G1297**

**DOG GUARD
FITTING INSTRUCTION**

**HUNDESCHUTZGITTER
EINBAUANLEITUNG**

**PROTECTION CONTRE LES CHIENS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**HUNDEGITTER
MONTERINGSVEJLEDNING**

**CONJUNTO PROTECTOR PARA
PERROS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE**


**KIT BARRIERA CANI
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

www.guardsmandogguards.co.uk


info@athag.co.uk



G1297 is4 - 9/12 - 12/13 - 2/15 - 3/21




3
Insert L/H side arm.
Setzen Sie den L/H Seitenarm ein.






4
Insert bolts 'C'. Do not fully tighten
Schrauben 'C' einsetzen.



These are the three
Contact points.
Das sind die drei
Kontaktstellen



5
Tighten bolts. Repeat for R/H side
Schrauben festziehen. Wiederholen Sie dies
für die R/H Seite



Tighten lower fixing hooks. Repeat for
L/H side
Die unteren Befestigungshaken
festziehen. Wiederholen Sie dies für die
L/H Seite

